

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

## ICE FREE O (220 В, 30 Вт/М)

Марка нагревательной секции	Нагревательная секция				Границы сопротивления, Ом/секцию	Стартовая мощность при +5°C, Вт	Номинальная мощность, Вт
	Длина кабеля, м	Марка ПУ	Длина ПУ, м	Кол-во ПУ, шт			
ICE FREE O-6,8-210	6,8 ± 1%	2x1,0 мм <sup>2</sup>	4 ± 1%	2	222,1-257,2	210	210
ICE FREE O-12-370	12,0 ± 1%				125,4-145,2	370	370
ICE FREE O-15-460	15,0 ± 1%				101,3-117,0	460	460
ICE FREE O-20,5-630	20,5 ± 1%				69,5-80,5	660	630
ICE FREE O-25,5-770	25,5 ± 1%				58,3-67,5	790	770
ICE FREE O-30,5-920	30,5 ± 1%				48,5-56,2	950	920
ICE FREE O-35,5-1060	35,5 ± 1%				41,5-48,0	1110	1060
ICE FREE M-40-1210	40,0 ± 1%				35,8-41,5	1285	1210
ICE FREE O-50-1500	50,0 ± 1%				28,6-33,2	1600	1500
ICE FREE O-59-1820	59,0 ± 1%				23,4-27,1	1960	1820
ICE FREE O-67,5-2040	67,5 ± 1%				19,6-22,7	2340	2040
ICE FREE O-80-2410	80,0 ± 1%				16,6-19,2	2780	2410
ICE FREE O-95-2880	95,0 ± 1%	2x1,5 мм <sup>2</sup>			13,9-16,1	3300	2880
ICE FREE O-110-3330	110,0 ± 1%				12,0-13,9	3830	3330